

Centrifugadoras

Hydroextractors



oñate



Centrifugadoras

Línea de centrifugadoras de variadas capacidades y diseños. Interiores y exteriores de acero inoxidable. Suspensión central u oscilante según modelo. Motores blindados. Sistema eléctrico de comandos sencillos.

Wide range of hydroextractors of different capacities and designs. Inside and outside parts made of stainless steel. Central or oscillating suspension according to model. Shielded engines. Electric systems with simple controls.

Especificaciones / Specifications

Modelo / Model		15	30	40	60	100
Capacidad / Capacity	Kg.	15	30	40	60	100
Diámetro Tambor / Drum Diameter	mm inch	450 18"	600 24"	700 28"	800 32"	1.100 44"
Alto Tambor / Drum Height	mm inch	300 12"	330 13"	340 14"	400 16"	500 20"
Descarga de Agua / Water Drainage	mm inch	40 1,6"	40 1,6"	40 1,6"	55 2,2"	82 3,2"
Motor / Motor	HP	2	3	3	4	7 1/2
Accesorios / Accesories		Embrague Centrífugo / Hidráulico				
Accesorios de Norma / Standard Accesory		Temporizador Electromagnético / Tapa Rebatible				
Diámetro Sin Motor / Diameter Without Motor	mm inch	590 24"	900 36"	1.050 42"	1.140 46"	1.375 55"
Diámetro Con Motor / Diameter With Motor	mm inch	800 32"	1.120 44"	1.200 48"	1.340 53"	1.805 72"
Alto / Height	mm inch	830 33"	640 26"	670 27"	720 29"	870 35"
Peso Neto / Net Weight	Kg.	130	221	300	583	750
Peso Bruto / Gross Weight	Kg.	160	261	345	643	840

Oñate se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

