



oñate

LAVADORAS EXTRACTORAS FIABILIDAD Y ROBUSTEZ

L20



Acero
Inoxidable



Mezclador
Automático



Fácil
Mantenimiento



Agua Fría
y Caliente



Variador de
Frecuencia



Control
Electrónico



Diseño
Eficiente

CARACTERÍSTICAS

- Lavadoras rígidas con proceso de centrifugado.
- Programador electrónico con display digital.
- Capacidad de creación de hasta 99 programas de lavado editables por el usuario.
- Tambor y envoltorio de acero inoxidable AISI 304.
- Gabinete exterior de acero inoxidable.
- Entradas de agua fría y de agua caliente configurables a través del panel de control.
- Pulsador de parada de emergencia incorporado.
- Bloqueo automático de puerta.
- Niveles de llenado de agua programables con control electrónico por proceso.
- Jabonera con recipientes para tres dosificadores de jabones y suavizante.
- Apta para incorporación de dosificador externo automático de jabones.
- Válvula de desagote de agua de 3" de alta velocidad.
- Motor trifásico con variador de frecuencia.
- Alarma sonora de fin de programa.
- Puerta amplia para fácil carga y descarga de ropa.

l20

Capacidad de Carga: 1:10	Kg	20
Volumen	l	200
Diámetro	mm	700
Profundidad	mm	520


Velocidad de Lavado / Centrifugado	r.p.m.	50 / 500
Factor G		100

Motor	HP	3
-------	----	---

Tensión 380V- III + N + T	nº x mm2 / A	5 x 2,5 / 20A
Entrada de Vapor	Pulg.	-
Consumo Max. Vapor (mod. Vapor)	Kg/h	-
Entradas de Agua	Pulg.	3/4
Presión de Red	Kg/cm2	2-4
Consumo Máx. de Agua*	l/h	118,7
Desague	Pulg.	3
Capacidad de Desague	l/min	130

Ancho	mm	870
Profundo	mm	900
Alto	mm	1.355
Peso	Kg	365

Oñate se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

20